

Ergo-lift

Neu!

Pneumatischer Radlift



Genau das Richtige !

Erleichtern Sie sich die Aufgabe !



SIZE APPLICABLE

- Für alle Typen von PKW-, Kleintransporter- und Leichtfahrzeug-Rädern
- Maximalbreite des Reifens : 36 cm
- Felgenbreite : 13"
- Maximalgewicht des Rads : 60 kg
- Hubhöhe des Rads : 76 cm

MERKMALE

- Nützlicher Luftdruck : 7 bar
- Länge : 79/60 cm
- Breite : 61 cm
- Höhe : 39/96 cm
- Gewicht : 26 kg
- Standardfarbe : Rot RAL 3020

OPTIONEN

- RAL-Farbe auf Anfrage
- Individualisierte Anpassungen



DQN - DU QUESNE

Quellinstraat 42
B-2018 Antwerpen
Belgien

+32 3 201 51 10

info@dqn.be

www.dqn.be





Der Ergo-Lift ist das erste Glied in der brandneuen „Ergo-Line“ Montagekette. Diese automatische Radanhebvorrichtung kann Ihre Rollentische in einem blitzschnellen Rhythmus beladen oder das Rad auf die Ladehöhe jedes DQN-Produkts bringen.

In der Tat sind zwei Konfigurationen möglich: Im Modus „**Ergo-Roll-Tisch beladen**“ bewegt sich das Gerät ohne Bremsen bis zu seiner maximalen Höhe und gibt dem Rad eine horizontale Geschwindigkeit, sodass es sich auf dem Rollentisch fortbewegt. Die Geschwindigkeit lässt sich nach der auf dem Tisch zurücklegenden Distanz einstellen. Im Modus „**Gerät beladen**“ stoppt die Bewegung auf der Ladehöhe und bleibt in dieser Position, solange das Rad nicht abgeladen wurde.

Die Anhebe Vorrichtung mit automatischen Schalter fängt an zu heben, sobald ein Rad auf ihr platziert wird und senkt sich ab, sobald das Rad von ihm entfernt wird.

Ihre Kreisbewegung hat den großen Vorteil, die Räder ohne Stoß weder Fall von einer vertikalen Position (auf dem Boden) in eine horizontale (auf Arbeitshöhe) zu bringen.

Ihre einzigartige Struktur zieht sich total aus der Handhabungszone zurück, wenn das Rad abgeladen wurde (Ruhe höhe 39 cm)

Ergo-line *Neu!*



SIEHE AUCH

Ergo-roll *Neu!*

Ergo-press *Neu!*

Opti-fit

Pro-fit

Manu-fit

